



GOLDEN OIL

HUILE POUR TECK REFLET OR



DESCRIPTION

L'huile GOLDEN OIL a été élaborée dans les Laboratoires Matt Chem pour accentuer le grain du teck et des bois exotiques.

GOLDEN OIL protège le teck et les autres bois précieux contre le blanchiment et l'encrassement pendant de longs mois.

Cette formulation est étudiée «anti-agression» contre l'eau, les produits chimiques, le gras, le gasoil, les rayons ultra violets, le sel, ce qui ralentit considérablement l'oxydation du teck.

GOLDEN OIL permet d'accentuer le ton chaud du teck grâce à sa légère pigmentation or. Grâce à sa fluidité, GOLDEN OIL pénètre rapidement dans la trame du bois et permet d'éviter ainsi l'accrochage de la poussière.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- . Etat physique : Liquide.
- . Masse volumique : 815 g/l +/- 10 g/l
- . Réaction chimique : Neutre.
- . Couleur : Ambré
- . Odeur : Faible de solvant

MODE D'EMPLOI

Utiliser un pinceau ou un chiffon non pelucheux.
Une seule couche suffit pour accentuer le ton chaud du teck.
Toujours appliquer l'huile en respectant le sens du bois. Vous obtenez un effet mouillé.
Pouvoir couvrant 8 à 10 m² par litre.
Nous vous conseillons d'appliquer l'huile un jour de soleil et lorsque le teck est un peu chaud (par exemple en milieu de matinée).

Réf. 943M.0.5 - Bidon 500 ml
Réf. 943M - Bidon 1 litre
Réf. 943M.5 - Bidon 5 litres

DLUO : 2 ans

Tenir hors de la portée des enfants. Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer la compatibilité et le temps de contact appropriés. Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.
Le contenu de cette documentation n'engage en rien notre responsabilité quant à son application à chaque cas particulier. Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la disponibilité des composants ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande.

MATT CHEM[®]
MARINE



SAS MATT CHEM PRODUCT
SOCIETE FRANCAISE – FABRICATION FRANCAISE
37, rue de Fontenay (92) Bagneux France
Tél : +33 (0)1 42 53 73 73 – Fax : +33 (0)1 47 35 27 28
www.mattchem.com - info@mattchem.fr
Juillet 2016